



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer doppelt Spot Weiß 10W  
480lm 95D - 840 Kaltweiß | IP54 -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243517                               |
| EAN                                     | 4058075227408                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellername                          | BATTERY LED SPOTLIGHT DOUBLE WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 2 Jahre                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000                                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 10                          |
| Ersetzt (Watt)               | 10                          |
| Lampen Spannung (V)          | 6                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 480                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 48                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 95              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                      |
| Inkl. Leuchtmittel | Nein                                    |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                             |
| IP-Schutzklasse    | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +30°C                         |
| Sockelfarbe        | Weiß                                    |
| Gehäuse            | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)       |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                                    |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 332 |
| Breite (mm) | 105 |
| Höhe (mm)   | 112 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

|                        |                                                                                                                 |                                                                                                           |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sensortyp              | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter                                                                             |                                                                                                           |  |
| Sensorbereich (m)      | 7 m                                                                                                             |                                                                                                           |  |
| Sensor Zeiteinstellung |  persönliche Beratung 20 sec |  individuelle Angebote |  |
|                        |  bis zu 7 Jahre Garantie     |  einfache Retour       |  |