



Technische Daten Ledvance LED Panel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Abstimmbares Weiß | 120x30cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249877                                |
| EAN                                     | 4099854140228                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                 |
| Produktsreihe                           | BIOLUX                                |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                                     |
| Watt                         | 40                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                     | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe          |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4100                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102                                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                 |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                        |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
|--------------------|----------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | LED Panels |
|------------|------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
|----------------|------------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
|----------------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1195 |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 295 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 11 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

