



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Eco 36W 3600lm - 830 Warmweiß |  
60x60cm - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 249312                    |
| EAN                                     | 4099854187230             |
| Marke                                   | Ledvance                  |
| Herstellername                          | PL ECO 600 E 36W 830 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                     |
| Produktserie                            | Panel Led                 |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3240                        |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90                          |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Button-Klemmleiste, 2-polig |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |
| Produkttyp                   | LED Panels                  |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | +10°C bis +45°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 600     |
| Breite (mm)          | 600     |
| Höhe (mm)            | 34      |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |