



Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Aluminium Schwarz  
133W 20000lm 100D - 840 Kaltweiß |  
IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250995                                    |
| EAN                                     | 4099854306402                             |
| Marke                                   | Ledvance                                  |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 840 PS SY100 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                    |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 133                         |
| Ersetzt (Watt)               | 200                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 20000                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 294 |
| Breite (mm) | 58  |
| Höhe (mm)   | 376 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour