




## Technische Daten Philips LED Downlight Ledinaire KlarAccent RS061B 6W 500lm 36D - 830 Warmweiß | 75mm - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 229224                        |
| EAN                                     | 8718696072691                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | RS061B LED5-36-/830 PSR II WH |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 6                           |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Dimmbar                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 83                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                          |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Inkl. Treiber | Ja           |
| Produkttyp    | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EOC8                | 07269199                 |
| Inkl. Leuchtmittel  | Ja                       |
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 68                       |
| Optikabdeckung      | PC (Polycarbonat)        |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule        |
| Betriebstemperatur  | -10°C bis +40°C          |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung  | Keine Notbeleuchtung     |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat)        |
| Leistungsfaktor     | >0.90                    |
| Schwenkbar          | Ja                       |
| Leuchtenverbindung  | Schraubklemme, 3-polig   |
| Produktserie        | Ledinaire                |

## Maße

Höhe (mm)

## Warum BeleuchtungDirekt?

55

Durchmesser (mm)

75



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

## Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

Sensortyp

Kein Sensor

